

Especificaciones técnicas

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Tipo de conector | 8 x 4.3 - 10 |
| Tipo de contacto | Hembra |
| Tipo montaje | Mástil |
| Material | PVC |
| Temperatura de operación (°C) | -40 a 60 |

Propiedades eléctricas

| | | | |
|---|----------------|--------------|------------|
| Potencia de entrada por puerto, máxima (W) | 120 | | |
| Impedancia (Ω) | 50 | | |
| Intermodulation (3rd order @ 2 x 43 dBm) (dBc) | < -153 | | |
| Rango de frecuencia (MHz) | 698-960 | 1710-2700 | 3400-3800 |
| Conectores | 4 x 4.3 - 10 | 4 x 4.3 - 10 | |
| Ganancia (dBi) | 8 | 8 | 10 |
| Polzarización | $\pm 45^\circ$ | | |
| Ancho de banda horizontal (°) | 65 \pm 5 | | |
| Ancho de banda vertical (°) | 55 \pm 5 | 55 \pm 5 | 40 \pm 5 |
| VSWR | ≤ 2 | | |
| Relación de adelante hacia atrás (dB) | ≥ 25 | | |
| Discriminación por polarización cruzada (dB) | ≥ 21 | ≥ 21 | ≥ 19 |

Referencia

400507

Imagen

