

Especificaciones Eléctricas

Referencia	400506		
Rango de frecuencia (MHz)	698-960	1.710-2.700	3.300-3.800
Ganancia (dBi)	10 ± 1	12 ± 1	12 ± 1
Polarización		± 45 °	
Ancho de banda horizontal (°)	32 ± 5	32 ± 5	28 ± 5
Ancho de banda vertical (°)	32 ± 5	32 ± 5	28 ± 5
VSWR/Pérdida de retorno (dB)		≤ 1,5 / - 13,9	
Relación de adelante hacia atrás (dB)		≥ 23	
Intermodulación (3er orden @2x20W) (dBc)		≤ -144	
Potencia de entrada por puerto, máxima (W)		100	
Impedancia nominal (Ω)		50	

Especificaciones Ambientales

Temperatura de trabajo (°C)	-40 a +65
Humedad ambiental (%)	< 95
Protección contra rayos	DC conectado a tierra

Especificaciones Mecánicas

Tipo de conector	4 x 4.3 / 10 hembra
Tipo de montaje	Mastil
Material	UPVC
Peso neto (Kg)	6,68
Dimensiones (mm)	450 x 416 x 136
Herrajes de montaje (mm)	∅ 30~∅ 75
Inclinación mecánica (°)	0 - 10°

Imagen

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante

