

Construcción

Cable	RG-58/CU
Tipo de conector	4.3/10
Tipo de contacto	Hembra
Ángulo de montaje	Recto
Tipo de montaje	Crimpado
Contacto interno	Bronce fosforado revestido de plata
Contacto externo	Aleación de níquel
Aislante	PTFE

Propiedades eléctricas

Impedancia nominal (Ω)	50 ± 1
Rango de frecuencia (GHz)	DC~3
Resistividad conductor interno (Ω/km)	≤ 1
Resistividad conductor externo (Ω/km)	≤ 1
Resistencia de aislamiento ($M\Omega \cdot \text{km}$)	≥ 5000
Voltaje que soporta dieléctrico, a nivel del mar (V,RMS,50Hz)	≥ 2500
Pérdida de retorno (VSWR)	$\leq 1,25$

Normas


Temperatura de instalación ($^{\circ}\text{C}$)	- 40 + 85
Durabilidad (Ciclos)	≥ 100
2011/65EU(RoHS)	Conforme

Referencia

300344

Imagen y vista Pieza

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante



Pelado del cable recomendado (mm)

A 4

B 2,2

C 14

Crimpado recomendado (Hexagonal)

Casquillo 5,41 mm (0,213")

Pin 2,54 mm (0,100")