

Construcción

Cable	RG-223/U
Tipo de conector	N
Tipo de contacto	Macho
Ángulo de montaje	Acodado 90°
Tipo de montaje	Crimpado
Contacto interno	Bronce fosforado revestido de plata
Contacto externo	Aleación de níquel
Aislante	PTFE
Otro	Aleación de níquel

Propiedades eléctricas

Impedancia nominal (Ω)	50 ± 1
Rango de frecuencia (GHz)	DC~3
Resistividad conductor interno (Ω/km)	≤ 1
Resistividad conductor externo (Ω/km)	≤ 1
Resistencia de aislamiento ($M\Omega \cdot \text{km}$)	≥ 5000
Voltaje que soporta dieléctrico, a nivel del mar (V,RMS,50Hz)	≥ 1500
Pérdida de retorno (VSWR)	$\leq 1,2$

Normas


Temperatura de instalación ($^{\circ}\text{C}$)	- 40 + 85
Durabilidad (Ciclos)	≥ 500
2011/65EU(RoHS)	Conforme

Referencia

300385

Imagen y vista Pieza

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante



Pelado del cable recomendado (mm)

A	3,5
B	2
C	15

Crimpado recomendado (Hexagonal)

Casquillo	5,41 mm (0,213")
Pin	1,7 mm (0,068")