

Descripción

Etiqueta identificativa de cables, impresa con logo y referencia.

A prueba de manchas, arañazos, humedad, rayos UV, uso exterior, resistente a solventes/químicos, rasgadas.

Características técnicas del material

Etiqueta de vinilo adhesivo Jac Graphics (Avery Dennison) JAC SERILUX 70100.

Las películas JAC® SERILUX muestran un alto grado de resistencia al desgarro y resistencia a la propagación.

También muestran una relativamente buena estabilidad al envejecimiento, resistencia al agua y resistencia a la luz, dependiendo de las aplicaciones reales para las que se utilizan.

Se utilizan para la producción de etiquetas de alta calidad para aplicaciones internas y externas.

El adhesivo DURO E 300 SUPER muestra una adherencia extremadamente fuerte y está diseñado para usarse donde un adhesivo estándar no proporciona una adhesión adecuada en superficies rugosas y plásticas, polares y apolares. (por ejemplo, recipientes de plástico)

Película: Vinilo transparente brillo, 90 micras.

Adhesivo: permanente, de base acrílica; Diseñado para sustratos de baja energía.

Papel protector: 128 g / m²

Temperatura mínima de aplicación: + 5 ° C

Temperatura de servicio: -40 ° C a +120 ° C

Inflamabilidad: autoextinguible

Características técnicas de impresión

La impresión se realiza con tinta de serigrafía UvXtra VB 100% UV, diseñada para imprimir en papel, cartón, PVC, polipropileno

Excelente definición de impresión Buenas propiedades de acabado-corte y pliegue.

Imagen

*Imagen orientativa, puede variar a criterio del fabricante



Referencia		Tipo	Descripción
MCC	Ericsson		
500342	RF_2238		Etiq. Orange RF_2238 (F 700/800/900) (36uds)
500288	RF_2479-1		Etiq. Orange RF_2479-1 (F 800/900) (36uds)
500289	RF_2479-2		Etiq. Orange RF_2479-2 (F 700) (36uds)
500291	RF_4415		Etiq. Orange RF_4415 (F 2600)(72uds)
500290	RF_4443/4490/4499	RF	Etiq. Orange RF_4443/4490/4499 (F 1800/2100) (72uds)
500382	RF_4443/4499		Etiq. Orange RF_4443/4499 (F 2100/2600) (72uds)
500438	RF_4466/4485		Etiq. Orange RF_4466/4485 (F 1800/2100/2600)(72uds)
500464	RF_4486		Etiq. Orange RF_4486 (F 700/800/900) (72uds)
500287	RF_BLANK		Etiq. Orange RF_BLANK (36uds)
500292	DC_2479/2238/4486		Etiq. Orange DC_2479/2238/4486 (36uds)
500295	DC_4415		Etiq. Orange DC_4415 (36uds)
500293	DC_4443/4466		Etiq. Orange DC_4443/4466 (36uds)
500465	DC_4485	DC	Etiq. Orange DC_4485 (36uds)
500294	DC_4490/4499		Etiq. Orange DC_4490/4499 (36uds)
500296	DC_AIR 5G		Etiq. Orange DC_AIR 5G (36uds)
500305	DC_BLANK		Etiq. Orange DC_BLANK (36uds)
500297	FO_2479/2238/4486		Etiq. Orange FO_2479/2238/4486 (60uds)
500299	FO_4415		Etiq. Orange FO_4415 (60uds)
500298	FO_4443/4490/4499	FO	Etiq. Orange FO_4443/4490/4499 (60uds)
500439	FO_4466/4485		Etiq. Orange FO_4466/4485 (60uds)
500300	FO_AIR 5G		Etiq. Orange FO_AIR 5G (120uds)
500306	FO_BLANK		Etiq. Orange FO_BLANK (60uds)
500466	RET	RET	Etiq. Orange RET (60uds)