



Composition

Item	Descripción	Medida	Material	Cantidad
1	Varilla roscada	M 8	Acero SUS304	1
2	Tuerca	M 8	Acero SUS304	3
3	Arandela plana	M 8	Acero SUS304	2
4	Abrazadera plastica	2 x 17 mm	Polipropileno (PP)	*
5	Manguito DC	14 - 17 mm	Etileno Propileno Dieno (EDPM)	1
6	Manguito FO	3 x 4,8 mm	Etileno Propileno Dieno (EDPM)	1
7	Arandela grover	M 8	Acero SUS304	1
8	Anclaje en "U"	*	Acero SUS304	1

Normativas

Rango temperatura	- 55 °C + 85 °C
Niebla salina (partes SUS304)	IEC 60068-2-10
Inflamabilidad (parte PP)	UL 94-2014 Clase HB
RoHS	2002/95/EC
Resistencia UV (partes PP)	Cumplimiento
Resistencia UV (partes EDPM)	Cumplimiento

Referencias

500263
Grapa exterior (torre) híbrida
simple [DC(14-17mm) + 3xFO(4,8mm)]



500264
Grapa exterior (torre) híbrida
doble [DC(14-17mm) + 3xFO(4,8mm)]



500265
Grapa exterior (torre) híbrida
triple [DC(14-17mm) + 3xFO(4,8mm)]

