



Composition

| Item | Descripción | Medida | Material | Cantidad |
|------|---------------------|------------|----------------------------------|----------|
| 1 | Varilla roscada | M 8 | Acero SUS304 | 1 |
| 2 | Tuerca | M 8 | Acero SUS304 | 3 |
| 3 | Arandela plana | M 8 | Acero SUS304 | 2 |
| 4 | Abrazadera plastica | 2 x 17 mm | Polipropileno (PP) | * |
| 5 | Manguito DC | 14 - 17 mm | Etileno Propileno Dieno (EDPM) | 2 |
| 6 | Arandela grover | M 8 | Acero SUS304 | 1 |
| 7 | Anclaje en "U" | * | Acero SUS304 | 1 |

Normativas

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Rango temperatura | - 55 °C + 85 °C |
| Niebla salina (partes SUS304) | IEC 60068-2-10 |
| Inflamabilidad (parte PP) | UL 94-2014 Clase HB |
| RoHS | 2002/95/EC |
| Resistencia UV (partes PP) | Cumplimiento |
| Resistencia UV (partes EDPM) | Cumplimiento |

Referencias

500355

Grapa exterior (torre) gemela simple [2xDC(14-17mm)]



500356

Grapa exterior (torre) gemela doble [2xDC(14-17mm)]



500357

Grapa exterior (torre) gemela triple [2xDC(14-17mm)]

