



Composition

Item	Descripción	Medida	Material	Cantidad
1	Varilla roscada	M 8	Acero SUS304	1
2	Tuerca	M 8	Acero SUS304	4
3	Arandela plana	M 8	Acero SUS304	4
4	Abrazadera plastica	2 x 17 mm	Polipropileno (PP)	*
5	Manguito DC	14 - 17 mm	Etileno Propileno Diene (EDPM)	1
6	Manguito FO	3 x 4,8 mm	Etileno Propileno Diene (EDPM)	1
7	Pletina anclaje rejiband	*	Acero con tratamiento electrolítico	2

Normativas

Rango temperatura	- 55 °C + 85 °C
Niebla salina (partes SUS304)	IEC 60068-2-10
Inflamabilidad (parte PP)	UL 94-2014 Clase HB
RoHS	2002/95/EC
Resistencia UV (partes PP)	Cumplimiento
Resistencia UV (partes EDPM)	Cumplimiento

Referencias

500266

Grapa interior (rejiband) híbrida simple [DC(14-17mm) + 3xFO(4,8mm)]



500267

Grapa interior (rejiband) híbrida doble [DC(14-17mm) + 3xFO(4,8mm)]



500268

Grapa interior (rejiband) híbrida triple [DC(14-17mm) + 3xFO(4,8mm)]

