



### Composition

Item	Descripción	Medida	Material	Cantidad
1	Varilla roscada	M 8	Acero SUS304	1
2	Tuerca	M 8	Acero SUS304	4
3	Arandela plana	M 8	Acero SUS304	2
4	Abrazadera plastica	2 x 17 mm	Polipropileno ( PP )	*
5	Manguito DC	14 - 17 mm	Etileno Propileno Dieno ( EDPM )	1
6	Manguito FO	4 - 7 mm	Etileno Propileno Dieno ( EDPM )	1
7	Pletina anclaje rejiband	*	Acero con tratamiento electrofítico	2

### Normativas

Rango temperatura	- 55 °C + 85 °C
Niebla salina ( partes SUS304 )	IEC 60068-2-10
Inflamabilidad ( parte PP )	UL 94-2014 Clase HB
RoHS	2002/95/EC
Resistencia UV ( partes PP )	Cumplimiento
Resistencia UV ( partes EDPM )	Cumplimiento

### Referencias

#### 500317

Grapa interior (rejiband) híbrida simple [DC(14-17mm) + FO(4-7mm)]



#### 500318

Grapa interior (rejiband) híbrida doble [DC(14-17mm) + FO(4-7mm)]



#### 500319

Grapa interior (rejiband) híbrida triple [DC(14-17mm) + FO(4-7mm)]

