

## Descripci n

Esta serie es una funda de caucho de silicona retr ctil en fr o de extremo abierto, que se pre-expande en f brica y se ensambla en un n cleo extra ble.

El n cleo se retira cuando el tubo se coloca para su instalaci n a trav s de una conexi n en l nea o un terminal de terminaci n.

Proporciona una propiedad estanca al agua para terminaciones y juntas.

## Especificaci n

Referencia	510073	510101 ( Con masilla )
Tama�o ( mm )	� 40 X 125	� 40 X 125
Color	Negro	Negro
Diametro (mm)	40 � 1	40 � 1
Longitud en el n�cleo (mm)	115 � 1	110 � 5
Di�metro despu�s del encogimiento (mm)	12,5 � 1	10,5 � 1
Longitud despu�s del encogimiento (mm)	140 � 3	140 � 3
Espesor del tubo (mm)	3 � 0.2	3 � 0.2
Clase de sellado	IP67	IP68

## Datos T cnicos

Actuaci�n	Valor t�pico	M�todo de prueba
Dureza ( A )	40	ASTM D2240
Resistencia a la tracci�n ( Mpa )	10,3	ASTM D 412
Alargamiento ( % )	990	ASTM D 412
Resistencia al desgarre (N/mm )	41,6	ASTM D 624
Temperatura fr�gil ( �C )	<- 40	ISO 812
Fuerza electrica ( KV/mm )	23	ASTM D 4325
Resistividad volum�trica ( �NaN )	1.0 x 10 <sup>17</sup>	ASTM D 4325
Resistencia al fuego	V0	UL94
Envejecimiento termico	Pass	ASTM D 412
Envejecimiento del ozono	Pass	ASTM D 1149
Envejecimiento UV	Pass	ASTM g 154
Temperatura de operaci�n ( �C )	IP67 / IP68	IECC60529-1989/2015
Clase de sellado	- 55 + 200	

Todos los par metros anteriores son valores t picos.

## Codici n de almacenamiento

Se recomienda almacenar los tubos retr ctiles de silicona en un clima seco a una temperatura de -40   C hasta + 50   C, la vida  til se especifica con 12 meses a partir de la fecha de fabricaci n.

Despu s de la instalaci n, la garant a es de 24 meses, excluyendo da os humanos y fuera del requisito de especificaci n.

